



en Suspended or build-on profile giving direct light.
Materials and finishing: Housing made of aluminum, available in black or white. Diffuser: satine, micro prisma, micro crystal.
Feeding: 230V, I class protection, IP20

de Abgehängtes Profil oder als Aufbauprofil mit direktem Lichtanteil.
Material und Bearbeitung: Gehäuse aus Aluminium mit der Möglichkeit in weiß oder in schwarz zu lackieren. Abdeckung: satine, mikrokrystall, prismatische abdeckung
Stromversorgung: 230V, I Schutzklasse, IP20

pl Profil zwieszany lub nabudowywany świecący światłem bezpośrednim.
Materiał i wykończenie: Obudowa wykonana z aluminium z możliwością anodowania lub lakierowania na czarno lub biało. Dyfuzor: satyna, mikropryzma, mikrokrystal
Zasilanie: 230V, I klasa ochrony, IP20

MODULES MM

					
U50 LHE MM 204	LED 17W	1600 lm	570 mm	230V	1 801 45* 204 / ** ****
U50 LHE MM 304	LED 26W	2400 lm	855 mm	230V	1 801 45* 304 / ** ****
U50 LHE MM 404	LED 35W	3290 lm	1140 mm	230V	1 801 45* 404 / ** ****
U50 LHE MM 504	LED 44W	4135 lm	1425 mm	230V	1 801 45* 504 / ** ****
U50 LHE MM 604	LED 53W	4980 lm	1710 mm	230V	1 801 45* 604 / ** ****

ACCESSORIES

US50 END CAPS	1 800 40** 001
US50 CONNECTORS	1 800 000 004
US50 MOUNTING HOLDER (SURFACE)	1 800 00* 005