



גוף תאורת חירום דגם: עה"ט

גוף תאורת חירום בטכנולוגיית LED הכולל מבדק תקינות אוטומטי לפי תקן-EN62034 מיועד להתקנה במשרדים, פרוזדורים, אזורי עבודה, מרכזי קניות, בתי חולים ועוד מקומות בהן נדרשת תאורת חירום להתקנה על התקרה.

מבנה הגוף: פולי קרבונט.

התקנה: על התקרה.

גובה התקנה: 2-8 מטר.

משטר עבודה: חד/דו תכליתי.

פיזור אור: סימטרי/אסימטרי.

הספק: 2X3W עם סוללות נטענות Ni-MH לטמפרטורה גבוהה בהספק 1AhV7.2.

תפוקת אור: 120/180 לומן.

זמן עבודה: 60/180 דקות.

גימור: צבע לבן.

נצילות: 100%.

דרגת הגנה: IP42.

טמפ' סביבה: 0-40°C.

מתאים לדרישות התקן הישראלי 20 חלק 2.22

עומד בדרישות תקן EN62034 מבדק תקינות אוטומטי למערכות חירום.

ניתן לשלב במערכת בקרה:

AT(מבדק תקינות אוטומטי אינטגרלי).

DALI (בקרה מרכזית-תקשורת קווית)

